

Gemonteerde LED verlichting 12 V met bewegingssensor voor binnen in het voertuig

Materiaal nr.: 6000003788 | Wedstrijdcode: EL LA MD 12V 6,6W | EAN-code: 4045294524487



- » Geïntegreerde bewegingssensor
- » Bedrijfsspanning 12 V
- » Kleurtemperatuur 5700 K / lichtsterkte 450 lm
- » Extra uitgang voor andere verbruikers
- » Continubedrijf mogelijk (extra ingang)

Materiaal & Kleur

Materiaal: PC

Afmetingen

Buitenafmetingen: 155 x 155 x 15 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,14 kg
IP-beschermingsklasse: 65
Spanning in volt: 12

Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja

Gemonteerde LED verlichting 12 V met bewegingssensor voor binnen in het voertuig

Materiaal nr.: 6000003788 | Wedstrijdcode: EL LA MD 12V 6,6W | EAN-code: 4045294524487

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000000710	ronde wisselschakelaar on/on	EL WS ON/ON	4045294209810
	1000002080	Aansluitkabelset Aan/uitschakeling	EL AK ON OFF	4045294234898
	1000002079	Aansluitkabelset Wisselschakeling	EL AK WS	4045294234881

Beschrijving

De gemonteerde LED verlichting van 12 V is de optimale oplossing voor het verlichten van de binnenzijde van het voertuig. Dankzij de geïntegreerde bewegingssensor gaat het licht vanzelf aan wanneer u het voertuig binnen stapt – geen gedoe meer met de schakelaar. Een lege batterij die wordt veroorzaakt door het niet uitschakelen van het licht behoort ook tot het verleden.

De inschakeltijd is instelbaar van 30 - 60 seconden. De verlichting heeft bovendien een extra mogelijkheid om deze over te schakelen naar continubedrijf.

De ronde vorm van de verlichting zorgt voor een gelijkmatig gespreide verlichting binnen in het voertuig. Bovendien zorgt de LED-technologie voor een hoge lichtsterkte, zelfs bij een lager stroomverbruik (ingangsvermogen 460 mA).

Met deze verlichting kunnen nog meer apparaten worden ingeschakeld via de geïntegreerde schakeluitgang van 12 V. De uitgang is tot 1,5 ampère, en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor overige verlichting.

De verlichting heeft beschermingsklasse IP 65.