

LED Zwaailamp geel 12-24V vaste montage

Materiaal nr.: 6000015912 | Wedstrijdcode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-code: 4014599299697



- » Krachtige zwaailamp met ECE R65-goedkeuring
- » Bedrijfsspanning 12-24 V DC
- » Weerbestendig en trilbestendig (IPX5)
- » Duurzaam dankzij LED-technologie

Materiaal & Kleur

Kleur: Oranje

Afmetingen

Buitenafmetingen: 142 x 142 x 129 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,81 kg
IP-beschermingsklasse: X5
Spanning in volt: 12-24 DC

Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja
ECE-keurmerk: E6 65R-000036
E13 10R-04 12770

LED Zwaailamp geel 12-24V vaste montage

Materiaal nr.: 6000015912 | Wedstrijdcode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-code: 4014599299697

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000015915	Sokkel voor LED zwaailamp B14	UL LEDKL B14	4014599299758
	1000002178	Waarschuwingbestickeringsset voor voertuigen DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beschrijving

Deze LED zwaailamp met geel knipperlicht wordt gebruikt om te waarschuwen voor gevaren (zie ook § 38 Duitse verkeersregels StVO) en is ontworpen voor permanente bevestiging aan het dak van het voertuig. Het is met 3 schroeven op het dak van het voertuig gemonteerd en kan ook permanent worden aangesloten op de voeding van het voertuig. De zwaailamp werkt via een bedrijfsspanning van 12-24 V DC. Hij voldoet aan ECE R65 en ECE R10, en is extreem duurzaam dankzij de gebruikte LED-technologie.

- » IPX5 getest voor gebruik buitenshuis
- » LED element: 10x 3 W LEDs
- » Gemiddelde stroomopname: 1,7 A bij 12,8 V DC / 0,88 A bij 24 V DC
- » Max. Stroomopname: 3,3 A bij 12,8 V DC / 1,75 A bij 24 V DC
- » Gemiddelde uitgangsspanning: 21 W/
- » Max. Vermogen: 42 W
- » Aanbevolen zekering: 5 A
- » Opslagtemperatuur: -40 °C tot 75 °C
- » Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +65 °C

Verwijs ook naar §52 van de Duitse wegenverkeersregistratieverordening StVZO voor het gebruik van waarschuwingsverlichting op de openbare weg.