

Led-zwaailamp geel 10-30 V steekvoet

Materiaal nr.: 6000002370 | Wedstrijdcode: LED KL G STSO | EAN-code: 4045294269487



- » geschikt voor klemsokkel vorm A Ø 24 mm volgens DIN 72591
- » indien nodig eenvoudig in te steken
- » goedkeuring volgens ECE R65 & ECE R10-04
- » voedingsspanning 10-30 VDC
- » beschermingsklasse IP67

Afmetingen

Buitenafmetingen: 150 x 150 x 235 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,70 kg
IP-beschermingsklasse: 67
Spanning in volt: 12
24

Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja
ECE-keurmerk: E4 R65
E4 10R-04

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000005392	Zwaailamp montageset voor zijprofiel	STS 2.0 KLS S WA	4045294531218

Led-zwaailamp geel 10-30 V steekvoet

Materiaal nr.: 6000002370 | Wedstrijdcode: LED KL G STSO | EAN-code: 4045294269487

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000005393	Zwaailamp montageset voor dwarsdrager	STS 2.0 KLS S QT	4045294531225
	1000002178	Waarschuwingbestickeringsset voor voertuigen DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beschrijving

Dit LED-zwaailicht is geschikt voor klemsokkel in vorm A Ø 24 mm volgens DIN 72591. De lamp kan zo indien nodig eenvoudig op een vast op het voertuig aangebrachte sokkel of telescopische mast worden geplaatst. Het gele knipperlicht wordt voor waarschuwing voor gevaren gebruikt (zie daarvoor § 38 StVO).

U kunt de lamp met een voedingsspanning van 10-30 VDC gebruiken. Bovendien voldoet hij aan de ECE R65 E04 006598 en de ECE R10-04 en heeft dankzij de gebruikte LED-techniek een zeer lange levensduur.

De lamp zorgt voor 120 dubbele flitsen per minuut. Hij is dankzij beschermingsklasse IP67 en een operationeel temperatuurbereik van -40 tot +70 °C geschikt voor het gebruik buiten.

De bouwhoogte bedraagt 198 mm, de diameter bedraagt 149 mm.

Voor het gebruik van zwaailichten op de openbare weg zie ook §52 StVZO.